

# Panneaux agglomérés plaqués

## Placages nobles selon vos désirs!



## Des produits standards pour des projets sur mesure d'un seul tenant.

Que ce soit pour la fabrication de tables avec une animation du placage ou pour des revêtements de façades en placage précieux, le bois est un matériau intemporel et élégant dans le processus d'ennoblissement des mises en œuvre. sperrag jago ag est le partenaire idéal pour fournir des placages nobles sur de nombreux supports tels que: bois croisé ou aggloméré, des panneaux forts ou MDF. Avec plus de 60 sortes de placage, nous sommes en mesure de satisfaire tous les désirs des clients. De nombreuses sortes de bois sont disponibles du stock ou avec des délais de livraison très courts depuis nos fournisseurs.

Vous pouvez également obtenir chez nous des éléments sur mesures percés, poncés, laqués et avec les chants plaqués.

### Utilisation

Agencement intérieur, parois, meubles, faces d'armoire, acencements de magasins, stands etc.

### D'un coup d'œil

- Grand choix de placages y.c. trait de scie visible
- Divers supports
- Epaisseur possible des placages jusqu'à 2,5 mm
- Perforation (acoustique)
- Des chants plaqués et vernis
- Disponible en panneaux ignifuges RF1 et RF 2 (ancien BKZ 6.3 et 5.3)
- Epaisseurs standards de 9 mm à 39 mm.
- Placages assortis et suivis possible
- Choix du mode de placage
- Pour chaque utilisation, la bonne qualité
- Grand choix en stock
- Impression sur placage au choix

## Grand choix du stock

Que ce soit des feuillus, des résineux, de fil ou développé, tranché ou excentrique, vous trouverez le placage qu'il vous faut.

Choisissez votre support:

Panneaux agglomérés, Contreplaqué peuplier, Contreplaqué bouleau, Panneaux fort. Épaisseur dès 4 mm jusqu'à 50 mm.

Qualité A/A Deux faces avec des placages de première qualité  
 Qualité A/B Belle qualité standard pour une utilisation courante  
 Qualité A/BB Approprié pour des revêtements de parois, verso non visible avec placage selon choix de l'usine

Articles aussi livrables en FSC, PEFC, protection incendie AEAI nr. 17771.

Plus de 64 sortes d'essences de bois sont livrables avec d'autres dimensions, d'autres qualités, d'autres épaisseurs de placage (< 2.5 mm) et d'autres épaisseurs de panneaux supports, ceci dès 1 unité. Il est possible d'avoir un support en MDF, en panneaux ignifuges ou autres. Contact: 061 826 46 46, info@sperragjago.ch.

Egalement disponible sur demande: placages assortis et choix du mode de placage:



Vous trouvez le choix des essences de notre gamme de stock, sur [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch).

L'original peut sensiblement varier par rapport à l'image présentée.


## Configuration des placages

### Ramageux




Placages exclusifs assortis ramageux. Ramages des cernes croissants et raccordés sont possibles.

### Mi-fil à demi ramageux




En règle, ramage des cernes raccordés faisant presque apparaître un placage mi-fil.

### De fil



Uniquement en placage de fil.

### Livre ouvert




En général nos placages sont fabriqués à «livre ouvert», les placages s'alternent gauche/droite.

### Glissé



Quand le placage est glissé son sens est toujours dirigé vers le haut, créant une cohérence une fois l'image laquée. Les placages de fil ou croissants ramageux peuvent être en «glissé».

### Caractère planche



Des placages min. 8–10 de différents paquets sont assemblés. Les essences de bois sont choisies en partie avec de l'aubier et avec ses teintes naturelles.

Distribution Suisse:

**sperrag**

sperrag ag

Im Wannenboden 4

4133 Pratteln

Tel. 061 826 46 46

Fax 061 826 46 00

info@sperrag.ch

www.sperrag.ch

Votre distributeur: