

Sperracolor®

Les panneaux hauts en couleur





SPERRACOLOR® ECO TRANSPARENT – FORMAT 1500 x 3000 mm

Surface en résine de mélamine transparente

Les panneaux sont peints aux couleurs tendances avec une peinture de base aqueuse, revêtus d'un film en résine de mélamine transparent et résistant. Cette dureté en surface offre des propriétés optimales, pour des faces de meubles lisses et décoratives.



Blanc crème env. RAL 9001

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock
21 mm Stock



Blanc de sécurité env. RAL 9003

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock




Rouge env. RAL 3020

Epaisseur 18 mm Stock



Orange env. RAL 2008

Epaisseur 18 mm Stock



Bleu env. RAL 5012

Epaisseur 18 mm Stock



Rouge tomate env. RAL 3013

Epaisseur 18 mm Stock



Brun pâle env. RAL 8025

Epaisseur 18 mm (Stock)



Vert menthe env. RAL D8 120 7070

Epaisseur 18 mm Stock




Beige env. RAL 1001

Epaisseur 18 mm Stock



Gris beige env. RAL 1019

Epaisseur 18 mm Stock



Gris pierre env. RAL 7030

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock
21 mm Stock

Remarque: Les teintes RAL sont indicatives. En raison de la couleur naturelle et des veines sur les placages, des différences de couleur et de texture peuvent se produire. L'original peut sensiblement varier par rapport à l'image présentée.

Janvier 2017. Sous réserve de changement.

(Stock) = sous condition en stock.

SPERRACOLOR® 2 FACES LISSES – FORMAT 1500 x 3000 mm

Film phénolique semi-transparent

Des panneaux revêtus sur les 2 faces d'un film phénolique translucide qui laisse apparaître les veines du bois.



Noir

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock
24 mm Stock



Brun foncé

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock
24 mm Stock



Brun clair

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock
24 mm Stock

SPERRACOLOR® FUTURA SMOOTH – FORMAT 1500 x 3000 mm

Revêtement en polypropylène

Un revêtement en polypropylène légèrement structuré et résistant mais qui garde son élasticité. Hygiénique et facile à nettoyer, il a une bonne résistance aux UV.



Noir env. RAL 9004

Epaisseur 18 mm Stock



Gris brun env. RAL 8019

Epaisseur 18 mm Stock

SPERRACOLOR® TOP HPL BLANC SATIN – FORMAT 1500 x 3000 mm

Deux faces avec HPL satiné

Un HPL aux propriétés hautement résistantes est apposé sur les deux faces.



Blanc brillant

Epaisseur 12 mm Stock
18 mm Stock
24 mm Stock



Blanc neige

Epaisseur 12 mm Stock
18 mm Stock
24 mm Stock

WISA® MULTIWALL – FORMAT 1500 x 3000 mm

Revêtement en polypropylène

Un revêtement en polypropylène légèrement structuré et résistant mais qui garde son élasticité. Hygiénique et facile à nettoyer, il a une bonne résistance aux UV.



Blanc


Epaisseur 18 mm Stock
24 mm Stock

L'original peut sensiblement varier par rapport à l'image présentée.


SPERRACOLOR® PITON – FORMAT 3000 x 1300 mm

Anti-empreintes digitales

Le revêtement de la première plaque composite de ce genre séduit déjà par le contact. Disponible sur support contreplaqué jusqu'à épuisement du stock.



Anthracite P648 Epaisseur 19,6 mm



Beige P643 Epaisseur 19,6 mm



Blanc P641 Epaisseur 19,6 mm

SPERRACOLOR® HPL EGGER W980 – FORMAT 1250 x 3050 mm

Contreplaqué bouleau plaqué deux côtés avec HPL Egger W980



Blanc W980 structure ST02 perle
Epaisseur 18 mm



Blanc W980 structure SM mat
Epaisseur 18 mm



SPERRACOLOR® PLAC – FORMAT 2500 x 1250 mm; 3000 x 1500 mm SUR DEMANDE

2-côtés colorés avec une surface légèrement transparente

La noble – la benjamine de la famille Sperracolor est plaquée avec des placages bouleau excentrique sur contreplaqué bouleau. Disponible en 16 couleurs. La surface est résistante, hygiénique et facile à nettoyer. Les placages sont collés sans formaldéhyde et la laque est pratiquement sans dissolvant. Les panneaux ne contiennent pas de Phthalates, sont résistants contre la salive et la sueur. Placage extérieur: sens de la veine en long!



**Nature
laqué clair**

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock



**Alabaster White
ca. RAL 9003**

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock




**Magnolia White
ca. RAL 9001**

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock



**Date Brown
ca. RAL 8025**

Epaisseur 9 mm sur demande
18 mm Stock



**Lava Black
ca. RAL 8022**

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock




**Moor Brown
ca. RAL 8017**

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock




**Silver Grey
ca. RAL 7001**

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock




**Basalt Grey
ca. RAL 7012**

Epaisseur 9 mm Stock
18 mm Stock



**Arctic Blue
ca. RAL 5024**

Epaisseur 9 mm sur demande
18 mm Stock



**Sea Blue
ca. RAL 5010**

Epaisseur 9 mm sur demande
18 mm Stock




**Lime Green
ca. RAL 6019**

Epaisseur 9 mm sur demande
18 mm Stock



**Fern Green
ca. 6025**

Epaisseur 9 mm sur demande
18 mm Stock



**Mountain Green
ca. 6029**

Epaisseur 9 mm sur demande
18 mm Stock



**Sunflower Yellow
ca. RAL 1018**

Epaisseur 9 mm sur demande
18 mm Stock



**Calendula Orange
ca. RAL 2008**

Epaisseur 9 mm sur demande
18 mm Stock



**Hibiscus Red
ca. RAL 3020**

Epaisseur 9 mm sur demande
18 mm Stock



**Berry Red
ca. RAL 4002**

Epaisseur 9 mm sur demande
18 mm Stock



**Fuchsia Red
ca. RAL 4003**

Epaisseur 9 mm sur demande
18 mm Stock

Remarque: Les teintes RAL sont indicatives. En raison de la couleur naturelle et des veines sur les placages, des différences de couleur et de texture peuvent se produire. L'original peut sensiblement varier par rapport à l'image présentée. Sous réserve de changement.



Bois en couleur – Créatif. Design. Tendance.

Les contreplaqués en couleur SPERRACOLOR® sont le matériau idéal pour l'aménagement intérieur, la fabrication de mobilier ou l'aménagement de véhicules. De par leur surface résistante, les contreplaqués SPERRACOLOR® se prêtent à de nombreuses utilisations.

Les panneaux sont disponibles dans une grande variété de couleurs de base et de couleurs spéciales; sans polluants, insipide et inodore.



D'un coup d'œil

Composition

Contreplaqué en placage de bouleau (épaisseur 1,4 mm) et placage de surface sélectionné; Piton aussi disponible sur MDF

Collage

Résistance à l'eau EN 636-3 (BFU 100 DIN 68705).

Surface

Selon le produit: film de résine phénolique, film en résine de mélamine transparent, revêtement en polypropylène ou en stratifié direct, finition colorée.

Chants

Bruts, non traités, ils doivent recevoir un traitement approprié de la protection contre l'humidité (pas de huilage).

Humidité

Après fabrication le taux d'humidité des panneaux se situe entre 8 et 10%. Il est nécessaire d'équilibrer le taux d'humidité des panneaux avec l'air ambiant avant de les travailler pour éviter le gauchissement.

Nous sommes à votre disposition pour toute exécution spéciale.

Avertissement

Le bois est un matériau vivant qui a de l'influence sur la production, par conséquent les différences de couleur et de structure sont un effet naturel. Les petites veines et les nœuds en surface sont des caractéristiques naturelles du bois. Les panneaux filmés peuvent comporter des traces de roulement et ceux en gris de légères stries jaunes. Des variations de couleur sont inhérentes à la production et ne peuvent être évitées. Le film phénolique n'est pas résistant aux UV.

Les placages déroulés font apparaître des microfissures dues au processus de fabrication qui ont la propriété de s'ouvrir et de se fermer en fonction de l'hygrométrie ambiante, ceci

s'applique également aux panneaux avec revêtement. Les fissures et les craquelures du placage n'ont pas d'incidence sur les propriétés mécaniques des panneaux, elles peuvent néanmoins influencer le traitement de surface ainsi que l'aspect visuel. Aucune responsabilité ne peut être acceptée concernant d'éventuelles nuances de teinte, efflorescences, fissures et craquelures.

Les conditions climatiques peuvent occasionner des déformations au contreplaqué si les panneaux ne sont pas fixés correctement en périphérie. Le bois est un matériau naturel, chaque produit est différent dans sa structure et son sens de la fibre.

Distribution Suisse:



Im Wannenboden 4
4133 Pratteln
Tel. 061 826 46 46
Fax 061 826 46 00
info@sperrag.ch
www.sperrag.ch

Votre distributeur: